



Biltvättning

Grundförutsättning för ett bra resultat är följande:

- A) Objektet måste vara torrt vid applicering.
- B) Applicera med lågtrycksspruta i rätt ordningsföljd.
- C) Applicera alltid nerifrån och uppåt. (För att undvika ränder.)
- D) Låt kemeten verka en stund, dock utan att torka in.
- E) Spola av med högtryck. (Alltid nerifrån och uppåt.)

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT med Snowclean-produkter

”STORA TVÄTTPROGRAMMET” - Kraftigt nedsmutsat fordon.

- 1) Börja med fälgar. Applicera, (**Fälgrent / Fälgtvätt.**)
- 2) Vid kraftig försmutsning av asfalt och salt, applicera ”under list”.
(Använd **Asfaltrent / Kallavfettning**, utan avspolning före nästa kem, dessa produkter ska endast användas i tvätthall med fungerande oljeavskiljare.)
- 3) Vid användning av Fälgrent / Fälgtvätt, rensola fälgar med varmt vatten, utan att blöta fordonet i övrigt.
- 4) Applicera kem på hela fordonet. (OBS! Nerifrån och uppåt).
Vår, sommar, höst. (**Microavfettning / Vaxschampo.**)
Vintertid. (**Microavfettning / Truckschampo.**)
- 5) Efter en stunds verkningstid. Spola rent med högtryck.
OBS! ALLTID NERIFRÅN OCH UPPÅT.
- 6) Tvätta fordonet med svamp och **Vaxschampo.**
(För fordon med ”lackskydd / lackkonservering”, följ dennes rekommendation av tvättmedelsval)
- 7) Spola av med ljummet vatten.

”LILLA TVÄTTPROGRAMMET” - Normalt nedsmutsat fordon.

Börja vid punkt 4.

Vid lätt försmutsning kan det räcka med punkt 4 och 5 genom att enbart applicera Vaxschampo med lågtryck och sen spola av med högtryck.
(alt. borsta med rinnande vatten)

Du är alltid välkommen att ringa oss om Du undrar över något!

ALLT I OLJOR & TVÄTTVÄTSKOR för INDUSTRI, FORDON & VERKSTAD

Oljekungen™ AB. Gnosjö Sweden. Tel:0370-996 11. www.oljekungen.se info@oljekungen.se

